

GPSMAP® 66i Powered Mount

Installation Instructions	2	Installeringsinstruksjoner	20
Instructions d'installation	4	Installationsinstruktioner	22
Istruzioni di installazione	6	Instrukcja instalacji	24
Installationsanweisungen	8	Navodila za namestitev	26
Instrucciones de instalación	10	Pokyny na inštaláciu	28
InSTRUções de instalação	12	Upute za instalaciju	30
Installatie-instructies	14	Οδηγίες εγκατάστασης	32
Installationsvejledning	16	Yükleme Talimatları	34
Asennusohjeet	18	Instructiuni de instalare	36

Garmin®, the Garmin logo, and GPSMAP® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.



GPSMAP® 66i Powered Mount

Installation Instructions

Important Safety Information

WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the GPS device product box for product warnings and other important information.

Installing the Device in the Mount


NOTICE

Before you place the device in the mount, ensure the metal contacts on the device and the mount are dry. Moisture on the contacts causes equipment damage. Use the weather cap to keep the mount dry.

- 1 Place the weather cap ① in the storage area on the mount.



- 2 Align the mounting spine with the notches on the mount, and slide the device down until it snaps into place.



Removing the Device from the Mount

- 1 Press the tab ① on the mount to release the device.



- 2 Lift the device out of the mount.
- 3 Place the weather cap on the metal contacts.

Connecting Power to the Mount

- 1 Select a mounting location based on available power sources and an unobstructed view of your surroundings.
- 2 Route the USB cable, and connect it to a power source.

Attaching an AMPS Base Plate to the Mount

NOTE: The base plate is not included with all powered mounts.


- 1 Thread the screws ① through the washers ②, mount ③, and base plate ④.



- 2 Tighten the nuts ⑤ to secure the base plate.
- NOTE:** The recommended torque is 1.7 to 2.25 N·m (15 to 20 lbf-in.).

Mounting the Device in an Automobile

- 1 Clean and dry your windshield and the suction cup with a lint-free cloth.
- 2 Press the suction cup to the windshield, and flip the lever ① back toward the windshield.



- 3 Align the ball of the suction cup mount and the ball of the base plate ② with the double-socket arm ③.
- 4 Tighten the knob ④ slightly.

5 If necessary, adjust for better viewing and operation.

6 Tighten the knob to secure the mount.

Support GPSMAP® 66i avec alimentation

Instructions d'installation

Informations importantes relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du GPS pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Installation de l'appareil sur le support


AVIS

Avant d'installer l'appareil dans le support, assurez-vous que le support et les contacts métalliques de l'appareil sont secs. Vous risquez d'endommager votre équipement si les contacts sont mouillés. Utilisez le capuchon étanche pour protéger le socle de l'humidité.

- 1 Placez le capuchon étanche ① dans l'emplacement du support prévu à cet effet.



- 2 Alignez la rainure de fixation et la fente, puis faites glisser l'appareil vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



Retrait de l'appareil du support

- 1 Appuyez sur la languette ① située sur le support pour libérer l'appareil.



- 2 Soulevez l'appareil du support.

- 3 Placez le capuchon étanche sur les contacts métalliques.

Raccordement du support à l'alimentation

- 1 Choisissez un emplacement de montage en vous assurant de disposer d'une source d'alimentation à proximité et d'une vue dégagée.
- 2 Acheminez le câble USB est branchez-le à une source d'alimentation.

Fixation d'une base AMPS sur le support

REMARQUE : la plaquette de base n'est pas incluse avec tous les supports de montage avec alimentation.

- 1 Faites passer les vis ① dans les rondelles ②, le support ③ et la plaquette de base ④.




- 2 Serrez les écrous ⑤ pour fixer la base.

REMARQUE : il est recommandé de serrer les écrous selon un couple de 1,7 à 2,25 N m (de 15 à 20 lbf/po).

Montage de l'appareil dans une automobile

- 1 Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.
- 2 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ① vers le pare-brise.



- 3** Alignez la rotule du support à ventouse et la rotule de la base **②** avec le bras muni de deux douilles **③**.
- 4** Serrez légèrement la molette **④**.
- 5** Si besoin, réglez le support pour une vision et une utilisation optimales.
- 6** Serrez la molette pour fixer le support.

Supporto alimentato GPSMAP® 66i

Istruzioni di installazione

Informazioni importanti sulla sicurezza

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione del dispositivo GPS.

Installazione del dispositivo nel supporto


AVVISO

Prima di posizionare il dispositivo nel supporto, accertarsi che i contatti metallici sul dispositivo e sul supporto siano asciutti. I contatti bagnati possono danneggiare l'apparecchiatura. Utilizzare il cappuccio protettivo per mantenere asciutto il supporto.

- 1 Posizionare il cappuccio protettivo ① nell'area di appoggio del supporto.



- 2 Allineare l'attacco per staffa alle scanalature sul supporto, quindi far scorrere il dispositivo verso il basso finché non scatta in posizione.



Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1 Premere la linguetta ① sul supporto per rimuovere il dispositivo.



- 2 Estrarre il dispositivo dal supporto sollevandolo.

- 3 Posizionare il cappuccio protettivo sui contatti metallici.

Collegamento dell'alimentazione al supporto

- 1 Scegliere una posizione di installazione vicino alle fonti di alimentazione disponibili e dove sia garantita una visuale priva di ostacoli.
- 2 Passare il cavo USB e collegarlo a una fonte di alimentazione.

Collegamento di una base AMPS al supporto

NOTA: la base non è inclusa con tutti i supporti alimentati.

- 1 Inserire le viti ① nelle rondelle ②, nel supporto ③ e nella base ④.




- 2 Serrare i dadi ⑤ per fissare la base.

NOTA: la coppia consigliata è da 1,7 a 2,25 N·m (da 15 a 20 lbf-in.).

Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile

- 1 Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.
- 2 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ① indietro verso il parabrezza.



- 3** Allineare la sfera del supporto a ventosa e la sfera della base magnetica **②** al braccio con doppio alloggiamento **③**.
- 4** Serrare leggermente la manopola **④**.
- 5** Se necessario, regolare per miglior visuale e utilizzo.
- 6** Serrare la manopola per fissare il supporto.

Halterung mit Stromversorgung für das GPSMAP® 66i-Gerät

Installationsanweisungen

Wichtige Sicherheitsinformationen

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem GPS-Gerät beiliegt.



Einsetzen des Geräts in die Halterung


HINWEIS

Stellen Sie vor dem Einsetzen des Geräts in die Halterung sicher, dass die Metallkontakte am Gerät und an der Halterung trocken sind. Feuchtigkeit an den Kontakten führt zu Schäden. Verwenden Sie die Schutzkappe, damit die Halterung trocken bleibt.

- 1 Bringen Sie die Schutzkappe ① am dafür vorgesehenen Bereich der Halterung an.



- 2 Richten Sie die Gehäuserückseite auf die Einkerbungen an der Halterung aus, und schieben Sie das Gerät nach unten, bis es einrastet.



Entnehmen des Geräts aus der Halterung

- 1 Drücken Sie die Lasche ① an der Halterung nach unten, um das Gerät aus der Halterung zu lösen.

- 2 Nehmen Sie das Gerät aus der Halterung.

- 3 Setzen Sie die Schutzkappe auf die Metallkontakte auf.

Anschließen der Stromversorgung an die Halterung

- 1 Ziehen Sie bei der Auswahl des Montageorts die verfügbaren Stromquellen und eine freie Sicht der Umgebung in Betracht.
- 2 Verlegen Sie das USB-Kabel, und verbinden Sie es mit einer Stromquelle.

Anbringen einer AMPS-Basisplatte an der Halterung

HINWEIS: Die Basisplatte ist nicht im Lieferumfang aller Halterungen mit Stromversorgung enthalten.

- 1 Führen Sie die Schrauben ① durch die Unterlegscheiben ②, die Halterung ③ und die Basisplatte ④.




- 2 Ziehen Sie die Muttern ⑤ an, sodass die Basisplatte sicher befestigt ist.

HINWEIS: Es wird ein Drehmoment von 1,7 bis 2,25 Nm (15 bis 20 lbs/Zoll) empfohlen.

Anbringen des Geräts im Auto

- 1 Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.
- 2 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ① in Richtung der Windschutzscheibe ein.



- 3 Richten Sie die Kugel der Saugnapfhalterung und die Kugel der Basisplatte **(2)** auf das Doppelkugelgelenk **(3)** aus.
- 4 Ziehen Sie den Feststellknopf **(4)** leicht an.
- 5 Passen Sie die Ausrichtung bei Bedarf an, um sie für die Anzeige und den Betrieb zu optimieren.
- 6 Ziehen Sie den Feststellknopf an, sodass die Basis sicher befestigt ist.

GPSMAP® Soporte con alimentación para 66i

Instrucciones de instalación

Información importante sobre seguridad

ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto del dispositivo GPS y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Instalar el dispositivo en el soporte


AVISO

Antes de colocar el dispositivo en el soporte, asegúrate de que los contactos de metal del dispositivo y el soporte estén secos. La humedad en los contactos provoca daños en el equipo. Usa la tapa protectora para mantener el soporte seco.

- Coloca la tapa protectora ① en el área de almacenaje del soporte.



- Alinea la carcasa de montaje con las muescas del soporte y desliza el dispositivo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



Retirar el dispositivo del soporte

- Presiona la pestaña ① del soporte para liberar el dispositivo.



- Levanta el dispositivo para separarlo del soporte.
- Coloca la tapa protectora sobre los contactos metálicos.

Conectrar una fuente de alimentación al soporte

- Selecciona la ubicación de montaje en base a las fuentes de alimentación disponibles y asegúrate de contar con una vista sin obstáculos del entorno.
- Pasa el cable USB y conéctalo a una fuente de alimentación.

Conectrar la placa base AMPS al soporte

NOTA: la placa base no se incluye con todos los soportes con alimentación.

- Introduce los tornillos ① a través de las arandelas ②, el soporte ③ y la placa base ④.




- Aprieta las tuercas ⑤ para fijar la placa base.

NOTA: el par de apriete recomendado es de 1,7 a 2,25 N·m (15 a 20 lbf-in).

Montar el dispositivo en un automóvil

- Limpia y seca el parabrisas y la ventosa con un paño que no suelte pelusa.
- Presiona la ventosa contra el parabrisas y mueve la palanca ① hacia el parabrisas.



- 3** Alinea la bola del soporte con ventosa y la bola de la placa base **②** con el brazo de doble toma **③**.
- 4** Aprieta la rueda **④** ligeramente.
- 5** Realiza los ajustes necesarios para mejorar la visión y el uso.
- 6** Aprieta la rueda para fijar el soporte.

GPSMAP® Suporte elétrico 66i

Instruções de instalação

Informações importantes sobre segurança

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia de *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto GPS para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Instalando o dispositivo no suporte


AVISO

Antes de colocar o dispositivo no suporte, verifique se os contatos de metal no dispositivo e no suporte estão secos. A umidade nos contatos pode causar danos no equipamento. Utilize uma cobertura de proteção para manter o suporte seco.

- Coloque a cobertura de proteção ① na área de armazenamento do suporte.




- Alinhe o suporte de montagem com os entalhes no suporte e deslize o dispositivo para baixo, até encaixar no lugar.



Removendo o dispositivo do suporte

- Pressione a aba ① no suporte para soltar o dispositivo.



- Levante o dispositivo do suporte.

- Coloque a cobertura de proteção nos contatos de metal.

Ligando a alimentação ao suporte

- Selecione um local de montagem baseando-se nas fontes de alimentação disponíveis e em uma visão desobstruída dos arredores.

- Direcione o cabo USB e conecte-o a uma fonte de energia.

Prender uma placa base AMPS ao suporte

OBSERVAÇÃO: a placa base não está incluída com todas as montagens com alimentação.

- Rosqueie os parafusos ① pelas arruelas ②, o suporte ③ e a placa base ④.




- Aperte as porcas ⑤ para prender a placa base.

OBSERVAÇÃO: o torque recomendado é de 1,7 a 2,25 N·m (15 a 20 lbf-pol.).

Montando o dispositivo em um automóvel

- Limpe e seque o para-brisa e a ventosa com um pano sem fibras.

- Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavancinha da ventosa ① para trás, na direção do para-brisa.



- Alinhe a esfera do suporte da ventosa e a esfera da placa base ② com o braço de encaixe duplo ③.

- 4** Aperte ligeiramente o botão giratório **④**.
- 5** Se necessário, ajuste para melhor visualização e operação.
- 6** Aperte o botão giratório para fixar o suporte.

GPSMAP® 66i Steun met stroomvoorziening

Installatie-instructies

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de doos van het GPS-toestel voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het toestel in de steun plaatsen


LET OP

Zorg ervoor dat de metalen contactpunten op het toestel en de steun droog zijn voordat u het toestel in de steun bevestigt. Vocht op de contacten veroorzaakt schade aan de apparatuur. Gebruik de beschermkap om de steun droog te houden.

- Plaats de beschermkap ① in de daarvoor bestemde ruimte op de steun.



- Lijn de bevestigingsclip uit met de inkepingen op de steun en schuif het toestel naar beneden tot het op zijn plaats klikt.



Het toestel van de steun verwijderen

- Druk op het lipje ① op de steun om het toestel te ontgrendelen.



- Til het toestel uit de steun.

- Plaats de beschermkap op de metalen contactpunten.

Stroom aansluiten op de steun

- Kies een montagelocatie op basis van beschikbare voedingsbronnen en een onbelemmerd zicht van uw omgeving.
- Leid de USB-kabel en sluit deze aan op een voedingsbron.

Een AMPS-basisplaat aan de steun bevestigen

OPMERKING: De basisplaat is niet bij alle steunen met stroomvoorziening inbegrepen.

- Steek de schroeven ① door de ringen ②, steun ③ en basisplaat ④.




- Draai de moeren ⑤ aan om de basisplaat vast te zetten.

OPMERKING: Het aanbevolen aanhaalmoment is 1,7 tot 2,25 Nm (15 tot 20 lbf-in.).

Het toestel in een auto bevestigen

- Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
- Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ① naar achteren, naar de voorruit toe.



- 3** Breng de bal van de zuignapsteun en de bal van de basisplaat **②** in één lijn met de arm met twee aansluitingen **③**.
- 4** Draai de knop **④** een beetje vast.
- 5** Pas zo nodig de positie aan voor beter zicht en betere bediening.
- 6** Draai de knop aan om de steun vast te zetten.

GPSMAP® 66i-holder med strømforsyning

Installationsvejledning

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med GPS-enheten for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.



Installation af enheden i holderen

BEMÆRK

Før du placerer enheden i holderen, skal du sørge for, at metalkontakterne på enheden og holderen er tørre. Fugt på kontakterne beskadiger udstyret. Brug vejrhætten til at holde holderen tør.

- Placer vejrhætten ① på opbevaringspladsen på holderen.



- Placer monteringsryggen ud for indhakkene på holderen, og skub enheden ned, indtil den klikker på plads.



Sådan fjerner du enheden fra holderen

- Tryk på knappen ① på holderen for at frigøre enheden.

- Løft enheden ud af holderen.
- Placer vejrhætten på metalknapperne.

Tilslutning af strøm til holderen

- Vælg et monteringssted baseret på tilgængelige strømkilder og et frit udsyn til omgivelserne.
- Træk USB-kablet, og slut det til en strømkilde.

Montering af en AMPS-grundplade i holderen

BEMÆRK: Grundpladen følger ikke med alle strømforsyneholdere.


- Før skruerne ① gennem paksiverne ②, holderen ③ og grundpladen ④.



- Stram møtrikkerne ⑤ for at fastgøre grundpladen.
- BEMÆRK:** Det anbefalede tilspændingsmoment er 1,7 til 2,25 N·m (15 til 20 lbf-in.).

Montering af enheden i en bil

- Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
- Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ① tilbage mod forruden.



- Juster kuglen på sugekoppholderen og kuglen på grundpladen ② med armen med dobbeltholder ③.
- Stram håndskruen ④ en smule.

5 Juster om nødvendigt for at få bedre synsvinkel og betjening.

6 Stram håndskruen for at fastgøre holderen.

GPSMAP® 66i-virtateline

Asennusohjeet

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksesta ja muista tärkeistä seikoista GPS-laitteen pakkauksen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus-ja tuotetietoja*-oppaasta.

Laitteen asentaminen telineeseen


HUOMAUTUS

Varmista ennen laitteen asettamista telineeseen, että laitteen ja telineen metalliset liitinpinnat ovat kuivat. Liitäntäpinnoilla oleva kosteus vahingoittaa laitteistoa. Pidä teline kuivana suojuksen avulla.

- 1 Laita suojuksesi ① telineen säilytyslokeron.



- 2 Kohdista kiinnityskohta telineen loviin ja työnnä laitetta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



Laitteen irrottaminen telineestä

- 1 Irrota laite painamalla telineen kielekettää ①.



- 2 Nosta laite pois telineestä.

- 3 Aseta suojuksesi metallisten liitinpintojen päälle.

Telineen virtakytkentä

- 1 Valitse kiinnityspaikka virtalähteiden sijainnin ja esteettömän näkymän perusteella.
- 2 Ohjaa USB-kaapeli paikalleen ja liitä se virtalähteeseen.

AMPS-alustan liittäminen telineeseen

HUOMAUTUS: alustaa ei toimiteta kaikkien virtatelineiden mukana.

- 1 Ohjaa ruuvit ① aluslevyjen ②, telineen ③ ja alustan ④ läpi.




- 2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit ⑤.

HUOMAUTUS: suositeltava kiristysmomentti on 1,7–2,25 N·m (15–20 lbf-tuumaa).

Laitteen kiinnittäminen autossa

- 1 Puhdistaa ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
- 2 Paina imukuppi tuulilasiin ja käänny vipu ① taaksepäin tuulilasia kohti.



- 3 Kohdista imukuppiteliseen ja alustan ② pallo kaksikantaiseen pallokantavarteen ③.

- 4 Kiristää nupbia ④ hiukan.

5 Säädä laitteen asentoa tarvittaessa, jotta näet laitteen hyvin ja voit käyttää sitä helposti.

6 Kiinnitä teline kiristämällä nupbia.

GPSMAP® 66i brakett med strøm

Installeringsinstruksjoner

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL

Se veilederingen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for GPS-enheten for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Montere enheten i braketten


LES DETTE

Kontroller at metallkontaktene på enheten og braketten er tørre før du plasserer enheten i braketten. Fuktighet på kontaktene fører til skade på utstyret. Bruk gummihetten for å holde braketten tørr.

- Plasser gummihetten ① i lagringsrommet på braketten.



- Juster monteringsflaten ved å bruke hakkene på braketten, og skyv enheten nedover til den klikker på plass.



Fjerne enheten fra braketten

- Trykk på fliken ① på braketten for å løsne enheten.



- Løft enheten ut av braketten.
- Sett gummihetten på metallkontaktene.

Koble strøm til braketten

- Velg monteringssted basert på tilgjengelige strømkilder og uhindret sikt.
- Før USB-kabelen til en strømkilde og koble den til.

Feste en sokkelplate for AMPS til braketten

MERK: Sokkelplaten følger ikke med alle braketene med strøm.


- Tre skruene ① gjennom låseskivene ②, braketten ③ og sokkelplaten ④.



- Stram til mutrene ⑤ for å feste sokkelplaten.
- MERK: Anbefalt dreiningsmoment er 1,7 til 2,25 N/m (15 til 20 pund per tomme.).

Montere enheten i en bil

- Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
- Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ① bakover mot frontruten.



- Juster kulen på sugekoppen og kulen på sokkelplaten ② i forhold til den doble rørnippelen ③.
- Stram til knotten ④ noe.

- 5** Tilpass om nødvendig enheten slik at det blir lettere å betjene den og/eller for å forbedre sikten.
- 6** Stram til knotten for å feste braketten.

GPSMAP® 66i strömförsett fäste

Installationsinstruktioner

Viktig säkerhetsinformation

⚠️ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen till GPS-enheten finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

Installera enheten i fästet


OBS!

Innan du placerar enheten i fästet ska du se till att metallkontakerna på enheten och fästet är torra. Fukt på kontakterna skadar utrustningen. Använd väderskyddslocket för att hålla fästet torrt.

- 1 Placera väderskyddslocket ① i fästets förvaringsområde.



- 2 Rikta in monteringsflänsen med skårorna på fästet, och skjut enheten nedåt tills den snäpper på plats.



- 2 Lyft ut enheten ur fästet.

- 3 Sätt på väderskyddslocket på metallkontakterna.

Ansluta ström till fästet

- 1 Välj en monteringsplats med tillgängliga strömkällor och fri sikt.

- 2 Dra USB-kabeln och anslut den till en strömkälla.

Montera en AMPS-bottenplatta på fästet

Obs! Basplattan levereras inte med alla fästen med strömförjning.

- 1 Trä skruvorna ① genom brickorna ②, fästet ③ och bottenplattan ④.




- 2 Dra åt muttrarna ⑤ så att bottenplattan sitter stadigt.

Obs! Rekommenderat vridmoment är 1,7 till 2,25 Nm (15-20 lbf-tum).

Montera enheten i en bil

- 1 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en luddfri trasa.

- 2 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ① bakåt mot vindrutan.



- 3 Sätt i sugkoppsfästet och bottenplattans kuled ② i den dubbla fästarmen ③.

Ta bort enheten från fästet

- 1 Koppla loss enheten genom att trycka på fliken ① på fästet.

- 4** Dra åt vredet **④** lätt.
- 5** Om det behövs ställer du in position för bästa möjliga visning och användning.
- 6** Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.

GPSMAP® Zasilany uchwyt 66i

Instrukcja instalacji

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu urządzeniu GPS przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Mocowanie urządzenia w uchwycie

NOTYFIKACJA

Przed umieszczeniem urządzenia w uchwycie należy upewnić się, że metalowe styki urządzenia i uchwytu są suche. Wilgotne styki mogą spowodować uszkodzenie sprzętu. Antena komunikatów pogodowych pozwoli zachować uchwyt suchym.

- 1 Umieść osłonę zabezpieczającą ① na swoim miejscu w uchwycie.



- 2 Dopasuj grzbiet montażowy do rowków na uchwycie i wsuń urządzenie, dociskając je w dół, aż się zatrzasnie.



Wyjmowanie urządzenia z uchwytu

- 1 Naciśnij zacisk ① na uchwycie, aby zwolnić urządzenie.



- 2 Unieś urządzenie i wyjmij je z uchwytu.

- 3 Umieść antenę komunikatów pogodowych na metalowych stykach.

Podłączanie zasilania do uchwytu

- 1 Wybierz miejsce montażu, uwzględniając dostępne źródła zasilania i dobrą widoczność otoczenia.
- 2 Poprowadź i podłącz przewód USB do źródła zasilania.

Mocowanie podstawy AMPS do uchwytu

UWAGA: Podstawa nie należy do zestawu zasilanego uchwytu.

- 1 Przełoż śruby ① przez podkładki ②, uchwyt ③ i podstawę ④.




- 2 Przykręć podstawę, używając nakrętek ⑤.

UWAGA: Zalecane jest zastosowanie momentu obrotowego o wartości od 1,7 do 2,25 Nm (od 15 do 20 lbf-in).

Montowanie urządzenia w samochodzie

- 1 Wyczyść i osuszą szybę przednią samochodu oraz przyssawkę niestrzepiącą się ściereczką.
- 2 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię ① do tyłu, w kierunku szyby.



- 3 Dopasuj kulkę uchwytu z przyssawką i kulkę podstawy ② do ramienia z dwoma gniazdami ③.
- 4 Delikatnie dokręć pokrętło ④.

5 W razie potrzeby dostosuj położenie urządzenia, aby móc je wygodnie obsługiwać.

6 Dokręć pokrętło, aby przymocować uchwyt.

GPSMAP® Napajalni nosilec 66i

Navodila za namestitev

Pomembne varnostne informacije

⚠️ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli naprave GPS.

Namestitev naprave v nosilec


OBVESTILO

Preden napravo postavite v nosilec, se prepričajte, da so kovinski stiki na napravi in nosilcu suhi. Vлага na stikih lahko poškoduje opremo. Uporabite zaščitni pokrovček, da nosilec ostane suh.

- 1 Zaščitni pokrovček ① postavite v prostor za shranjevanje na nosilcu.



- 2 Hrbtni del za namestitev poravnajte z zarezama na nosilcu, nato pa napravo pritisnite navzdol, da se zaskoči.



- 2 Dvignite napravo iz nosilca.

- 3 Na kovinske stike namestite zaščitni pokrovček.

Priklop napajanja na nosilec

- 1 Mesto namestitve izberite na podlagi razpoložljivih virov napajanja in tako, da ni oviran pogled na okolico.
- 2 Namestite kabel USB in ga priklopite na vir napajanja.

Namestitev osnovne plošče AMPS na nosilec

OPOMBA: osnovna plošča ni priložena vsem napajalnim nosilcem.

- 1 Vstavite vijke ① skozi podložke ②, nosilec ③ in osnovno ploščo ④.




- 2 Privijte matice ⑤, da pritrдite osnovno ploščo.

OPOMBA: priporočeni moment znaša 1,7–2,25 Nm (15–20 lbf-in.).

Namestitev naprave v avtomobil

- 1 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ① nazaj proti steklu.



- 3 Poravnajte kroglico nosilca z vakuumskim prijemalom in kroglico osnovne plošče ② z dvojnim vtičnim krakom ③.

- 4** Nekoliko privijte gumb **④**.
- 5** Po potrebi prilagodite za boljši ogled in delovanje.
- 6** Privijte gumb, da zavarujete nosilec.

GPSMAP® Napájaný držiak 66i

Pokyny na inštaláciu

Dôležité bezpečnostné informácie

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkto* v balení zariadenia GPS, kde nájdete upozornenia spojené s produkтом a iné dôležité informácie.

Inštalácia zariadenia do držiaka


ODZNÁMENIE

Pred umiestnením zariadenia do držiaka sa ubezpečte, že kovové kontakty na zariadení a na držiaku sú suché. Vlhkosť na kontaktoch spôsobuje poškodenie zariadenia. Používaním ochranného krytu zachováte držiak suchý.

- Ochranný kryt ① umiestnite do ukladacieho priestoru na držiaku.



- Upevňovaciu plochu zarovnajte s drážkami na držiaku a posuňte zariadenie nadol, až kým nezypadne na miesto.



Odstránenie zariadenia z držiaka

- Na uvoľnenie zariadenia stlačte západku ① na držiaku.



- Nadvihnite zariadenie z držiaka.

- Ochranný kryt umiestnite na kovové kontakty.

Pripojenie držiaka k napájaniu

- Miesto upevnenia vyberte na základe dostupných zdrojov napájania a neblokovaného výhľadu na okolie.
- Nasmerujte kábel USB a pripojte ho k zdroju napájania.

Pripojenie platne základne AMPS k držiaku

POZNÁMKA: platňa základne sa nedodáva so všetkými napájanými držiakmi.

- Prestrčte skrutky ① cez podložky ②, držiak ③ a platňu základne ④.




- Dotiahnutím matíc ⑤ zaistite platňu základne.

POZNÁMKA: odporúčaný doňahovací moment je 1,7 až 2,25 Nm (15 až 20 lbf-in.).

Upevnenie zariadenia v automobile

- Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a prísavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšta vlákna.
- Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ① dozadu smerom k čelnému sklu.



- Guľu držiaka prísavky a guľu platne základne ② zarovnajte s dvojkonzolovým rámcom ③.

- 4** Skrutku ④ pevne dotiahnite.
- 5** V prípade potreby nastavte na lepšie sledovanie a obsluhu.
- 6** Dotiahnutím skrutky zaistite držiak.

GPSMAP® 66i – nosač s napajanjem

Upute za instalaciju

Važne sigurnosne informacije

⚠️ UPOZORENJE

U kutiji u kojoj je isporučen GPS uređaj potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Postavljanje uređaja u nosač


OBAVIJEST

Prije nego što uređaj postavite u nosač, provjerite jesu li metalni kontakti na uređaju i nosaču suhi. Vлага na kontaktima može oštetiti opremu. Nosač zaštite od vlage pomoću zaštitnog poklopca.

- Zaštitni poklopac ① stavite u skladišni prostor na nosaču.



- Poleđinu uređaja poravnajte s urezima na nosaču i uređaj pomičite prema dolje dok ne sjedne na mjesto.



Skidanje uređaja s nosača

- Pritisnite jezičak ① na nosaču kako bi se uređaj otpustio.



- Izvadite uređaj iz nosača.

- Postavite zaštitni poklopac na metalne kontakte.

Priklučivanje nosača na napajanje

- Prilikom odabira lokacija za montažu u obzir uzmite dostupne izvore napajanja i nesmetani pogled na okolinu.
- Provedite USB kabel i priključite ga u izvor napajanja.

Pričvršćivanje AMPS osnovne ploče na nosač

NAPOMENA: Osnovna ploča nije priložena uz sve nosače s napajanjem.

- Provucite vijke ① kroz podloške ②, nosač ③ i osnovnu ploču ④.




- Pritegnite maticu ⑤ kako biste učvrstili osnovnu ploču.

NAPOMENA: Preporučuje se zatezni moment od 1,7 do 2,25 N·m (15 do 20 lbf-in).

Montiranje uređaja u automobil

- Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne ostavlja vlakna.
- Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ① unazad prema vjetrobranu.



- Poravnajte vakuumski nosač i kuglicu osnovne ploče ② s ručicom s dva utora ③.

- 4** Lagano pritegnite ručicu **④**.
- 5** Po potrebi prilagodite za bolji prikaz i rad.
- 6** Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.

GPSMAP® Τροφοδοτούμενη βάση στήριξης 66i

Οδηγίες εγκατάστασης

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία προϊόντος της συσκευής GPS, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.



Τοποθέτηση της συσκευής στη βάση στήριξης


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προτού τοποθετήσετε τη συσκευή στη βάση στήριξης, βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές στη συσκευή και τη βάση στήριξης είναι στεγνές. Τυχόν υγρασία στις επαφές μπορεί να προκαλέσει φθορά στον εξοπλισμό. Για να διατηρείτε στεγνή τη βάση στήριξης, χρησιμοποιείτε το προστατευτικό κάλυμμα.

- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα ① στον χώρο αποθήκευσης της βάσης στήριξης.



- Ευθυγραμμίστε τη βάση στερέωσης με τις εγκοπές της βάσης στήριξης και πιέστε τη συσκευή προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση.



- Ανασηκώστε τη συσκευή από τη βάση στήριξης.

- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στις μεταλλικές επαφές.

Σύνδεση της βάσης στήριξης με πηγή τροφοδοσίας

- Επιλέξτε μια θέση τοποθέτησης με βάση τις διαθέσιμες πηγές τροφοδοσίας, η οποία δεν εμποδίζει την ορατότητα του περιβάλλοντα χώρου.
- Περάστε το καλώδιο USB και συνδέστε το με μια πηγή τροφοδοσίας.

Σύνδεση μιας οπίσθιας βάσης στήριξης AMPS στη βάση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οπίσθια βάση στήριξης δεν παρέχεται με όλες τις τροφοδοτούμενες βάσεις.

- Περάστε τις βίδες ① μέσα από τις ροδέλες ②, τη βάση ③ και την οπίσθια βάση στήριξης ④.



- Σφίξτε τα παξιμάδια ⑤ για να ασφαλίσετε την οπίσθια βάση στήριξης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προτεινόμενη ροπή είναι η εξής: 1,7 - 2,25 N·m (15 - 20 lbf-in.).

Τοποθέτηση της συσκευής σε αυτοκίνητο

- Καθαρίστε και σκουπίστε το παρμπρίζ και τη βεντούζα στήριξης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό ① προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- Πιέστε την προεξοχή ① στη βάση στήριξης για να απελευθερώσετε τη συσκευή.



- 3 Ευθυγραμμίστε την μπίλια της βεντούζας στήριξης και την μπίλια της οπίσθιας βάσης στήριξης ② με τον βραχίονα δύο υποδοχών ③.
- 4 Σφίξτε ελαφρώς τη λαβή ④.
- 5 Ρυθμίστε για καλύτερη γωνία θέασης και χρήση, αν είναι απαραίτητο.
- 6 Σφίξτε τη λαβή, για να ασφαλίσετε τη βάση στήριξης.

GPSMAP® 66i Elektrikli Montaj Kiti

Yükleme Talimatları

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için GPS cihazının ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

Cihazı Montaj Kitine Takma


DUYURU

Cihazı montaj kitine takmadan önce cihazdaki metal temas noktalarının ve montaj kitinin kuru olduğundan emin olun. Temas noktalarının nemli olması ekipmanın zarar görmesine neden olur. Montaj kitini kuru tutmak için koruyucu kapağı kullanın.

- 1 Koruyucu kapağı ① montaj kitindeki saklama alanına yerleştirin.



- 2 Karabinayı montaj kitindeki çentiklere hizalayın ve yerine oturana kadar cihazı aşağı kaydırın.



Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Cihazı çıkarmak için montaj kitindeki çıkışnya ① bastırın.



- 2 Cihazı kaldırarak montaj kitinden çıkarın.
- 3 Koruyucu kapağı metal temas noktalarına yerleştirin.

Montaj Kitini Güce Bağlama

- 1 Kullanılabilir güç kaynaklarını ve çevreyi tamamen görebileceğiniz açıyı göz önünde bulundurarak bir montaj konumu seçin.
- 2 USB kablosunu yönlendirin ve bir güç kaynağına bağlayın.

AMPS Alt Plakayı Montaj Kitine Takma

NOT: Alt plaka, tüm elektrikli montaj kitleriyle birlikte verilmez.


- 1 Vidaları ① pullardan ②, montaj kitinden ③ ve alt plakadan ④ geçirin.



- 2 Somunları ⑤ sıkıştırarak alt plakayı sabitleyin.
NOT: Önerilen tork 1,7 ila 2,25 N·m (15 ila 20 lbf-inç) değerindedir.

Cihazı Otomobile Monte Etme

- 1 Ön camınızı ve vantuzu temizleyin ve havsız bir bezle silerek kurutun.
- 2 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ① tekrar ön cama doğru döndürün.



- 3 Çift soketli kolu ③ kullanarak vantuz montaj kitinin bilyasını alt plakanın bilyası ② ile hizalayın.

- 4** Topuzu ④ hafifçe sıkın.
- 5** Gerekirse daha iyi görüş ve kullanım için ayarlayın.
- 6** Topuzu sıkıştırarak montaj kitini sabitleyin.

GPSMAP® Cu suport alimentat 66i

Instrucțiuni de instalare

Informații importante privind siguranță

AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranță și produsul* din cutia dispozitivului GPS pentru a vedea avertismențele pentru produs și alte informații importante.

Instalarea dispozitivului dvs. în suport


ATENȚIONARE

Înainte de a amplasa dispozitivul în suport, asigurați-vă că bornele metalice de pe dispozitiv și suport sunt uscate. Umezeala de pe contacte provoacă deteriorarea echipamentului. Utilizați capacul de protecție împotriva intemperiilor pentru a păstra suportul uscat.

- 1 Amplasați capacul de protecție împotriva intemperiilor ① în zona de stocare de pe suport.



- 2 Aliniați coloana de montare cu fantele suportului și glisați dispozitivul în jos până când acesta se fixează.



Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsați fila ① de pe suport pentru a elibera dispozitivul.



- 2 Ridicați dispozitivul din suport.

- 3 Amplasați capacul pentru protecția la intemperiile pe bornele de contact din metal.

Conecțarea suportului la sursa de alimentare

- 1 Selectați o locație de montare pe baza surselor de alimentare disponibile și o vizualizare neobstrucționată a împrejurimilor.
- 2 Direcționați cablul USB și conectați-l la o sursă de alimentare.

Atașarea plăcii de bază AMPS pe suport

NOTĂ: placa de suport nu este inclusă pentru toate suporturile alimentate.

- 1 Strâneți șuruburile ① cu ajutorul șaibelor ②, a suportului ③ și a plăcii de bază ④.




- 2 Strâneți piulițele ⑤ pentru a fixa placă de bază.

NOTĂ: cuplul recomandat este de la 1,7 la 2,25 N·m (15-20 lbf-in.).

Montarea dispozitivului într-un automobil

- 1 Curătați și uscați parbrizul și ventuza de prindere cu o cârpă fără scame.
- 2 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia ① în spate, spre parbriz.



- 3** Potriviti bila de pe baza mânerului și bila de pe placă de suport **②** pe brațul cu două orificii **③**.
- 4** Strângeți ușor mânerul **④**.
- 5** Dacă este necesar, reglați pentru o vizualizare și o operare mai bune.
- 6** Strângeți mânerul și fixați suportul.

